

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

AERA X
FROSTSICHER.
TRITTSICHER.
KANTIG.



**MADE IN
DILLENBURG**

GROSSKERAMISCHER NATURSTEIN – KANTIG KULTIVIERT AERA X

Mit der Ecke Kante zeigen.
Aus runder Florentiner- wird erstmals eine Loftstufe,
für X-Konzept-Highend, passend zur Terrassenplatte,
in fünf Größen von 40 x 40 bis 40 x 80 cm.



Es hat eine besondere Qualität, wenn man Naturstein nicht künstlich aus einem Bergfels sprengen muss, sondern aus einem natürlichen Tonstrang ziehen kann. Im Steinblock-Großformat und mit einzigartig kantigen, neuen Formteilen startet mit Aera X eine neue „Ära“ der Aera – und eine neue Ära in Sachen keramischer Naturstein.



Die Original-
Formteil-Highlights
gibt es nur von STRÖHER:
Loftstufe®
Loftecke®
Loftschenkel®

Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible
Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Dekorierete Kante in 35 mm Höhe



AERA X FROSTSICHER. TRITTSICHER. KANTIG.



**MADE IN
DILLENBURG**

710 crio

755 camaro



0331/710 crio


0331/755 camaro



8041
Keraplatte¹⁾
394 x 394 x 10 mm



8063
Keraplatte[®]
444 x 294 x 10 mm




8064
Keraplatte[®]
594 x 394 x 10 mm




4817
Loftschinkel²⁾
294 x 175 x 52 x 10 mm



9430
Loftstufe^{® 1) 2)}
294 x 340 x 35 x 11 mm




9440
Loftstufe^{® 1) 2)}
394 x 340 x 35 x 11 mm



9441
Loftecke^{1) 2) 3)}
340 x 340 x 35 x 11 mm



8108
Sockelleiste
294 x 73 x 8 mm



8109
Sockelleiste
394 x 73 x 8 mm



9000
Setzecke
157 x 60 x 60 x 11 mm



0331
Mosaik-Fläche
294 x 294 x 10 mm



Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen bis innen.
Die Farben 710 crio und 755 camaro sind auch als TerioTec[®] und TerioTec[®] X
Terrassenplatten erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Produktreihe finden Sie
bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.stroeher.de

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2–10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroeher.de
www.stroeher.de

¹⁾ = kalibriert

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der STRÖHER GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im aktuellen Lieferprogramm sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die 340 mm Trittiefe der Loftecke[®] ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte[®] Aera X, Keraplatte[®] Roccia X, Keraplatte[®] Asar X, Keraplatte[®] Aera, Keraplatte[®] Aera T, Keraplatte[®] Roccia, Keraplatte[®] Asar, Keraplatte[®] Terra, Keraplatte[®] Duro, TerioTec[®] Terrassenplatten, TerioTec[®] X Terrassenplatten, TerioTec[®] X Profile Terrassenplatten, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette[®], Keraprotect[®] und Stalotec[®]. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.