

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

AERA T

FROSTSICHER.
TRITTSICHER.
TRENDFREI TRENDIG.



**MADE IN
DILLENBURG**

CHARAKTERSTARKE TRENDFARBEN – SELBTBEWUSSTE OBERFLÄCHENANMUTUNG AERA T




Neue, innovative Hardglaze-2.0-Glasur,
klassisch moderner Trendboden,
Betone, Smoke, Anthra und Pinar
auch als Terrassenplatte 20 in 40 x 80 cm, profiliert.



Trendklassiker: Es gibt Farbtöne, die stehen für einen Baustil und bringen ihn auf den Punkt. Kühles Grau, warmes Braun und elegantes Gelb – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur landläufig zusammengefasst den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus oder Villenstil zuordnet.

So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. In klassischer Aera-Natursteinstruktur, aber mit einer noch selbstbewussteren Oberflächenanmutung bei gleichbleibender Pflegeleichtigkeit und verstärkter Trittsicherheit. Die von STRÖHER neu entwickelte Hardglaze-2.0-Glasur auf Basis hochveredelter, mineralisch-oxidischer Rohstoffe macht das möglich und Aera T frei von kurzatmigen Farbspleens zu einem langlebigen Trendboden.



		 705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra 9441 Loftecke®	
 705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra 4817 Loftschenkel®	 705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra 9430 Loftstufe®	 705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra 9000 Setzecke	
		 705 betone 707 smoke 715 tar 717 anthra 8108 Sockelleiste	
 712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core 9340 Stufenplatte	 712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core 9331 Eckstufe	 712 marone 721 roulé 727 pinar 728 core 9117/9118 Stufensockel links/rechts	



Die 340 mm Trittiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Dekorierte Kante in 35 mm Höhe



AERA T FROSTSICHER. TRITTSICHER. TRENDFREI TRENDIG.



721 roulé

727 pinar

728 core

712 marone



705 betone

707 smoke

715 tar

717 anthra

30 x 30
R 10

8031
Steinzeugplatte
294 x 294 x 10 mm

30 x 45
R 10

8045
Steinzeugplatte
444 x 294 x 10 mm



8131
Treppenstufe
300 x 294 x 10 mm



4817
Loftschinkel²⁾
294 x 175 x 52 x 10 mm




9340
Stufenplatte²⁾
340 x 294 x 12 mm



9331
Eckstufe^{2) 3)}
345 x 345 x 12 mm



9430
Loftstufe^{1) 2)}
294 x 340 x 35 x 11 mm



9441
Loftecke^{1) 2) 3) 4)}
340 x 340 x 35 x 11 mm



8108
Sockelleiste
294 x 73 x 8 mm



9000
Setzecke
157 x 60 x 60 x 11 mm



9117/9118
Stufensockel links/rechts
Schenkellänge 290



0331
Mosaik
294 x 294 x 10 mm



Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen bis innen.
Die Farben 705 betone, 707 smoke, 717 anthra und 727 pinar sind auch als Teriolec® X Profile Terrassenplatte 20 erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Produktreihe finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.stroeher.de

ströher
Klinker. Keramik. Macher.

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2–10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroeher.de
www.stroeher.de

¹⁾ = kalibriert

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der STRÖHER GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im aktuellen Lieferprogramm sowie im Internet unter www.stroeher.de

³⁾ = Die 345 mm Trittiefe der Florentiner-Eckstufe und die 340 mm Trittiefe der Loftecke® ermöglichen eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Nicht in allen Farben verfügbar.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Teriolec® Terrassenplatten, Teriolec® X Terrassenplatten, Teriolec® X Profile Terrassenplatten, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.